

EQUIPO TERMICO COMPACTO BONYSOL-PLUS

SUPER HEAT PIPE

ESTRUCTURA A 22 GRADOS DE INCLINACION. MENOS IMPACTO VISUAL.



DATOS TECNICOS.

MODELO	BSSHP12-PLUS	BSSHP20-PLUS	BSSHP28-PLUS
DESCRIPCION	DEPOSITO DESPRESURIZADO DE ACERO INOX SUS 316 CON INTERCAMBIADOR INTERIOR DE COBRE. ESTRUCTUTA CON 22°.		
Características termosifón compacto tubos de vacío			
Capacidad nominal (litros/día)	120	200	300
Capacidad de rendimiento según ensayo (litros/día)	170	300 a 350*	400 a 500*
Uso recomendado por usuarios	1 a 3	3 a 5	5 a 8
Diámetro del tubo / longitud del tubo / punta del súper heat pipe (mm)	58/1800/24	58/1800/24	58/1800/24
Cantidad de tubos	12	20	28
Diámetro interior del tanque / largo interior del tanque / espesor del tanque (mm)	380/920/0.6	380/1530/0.6	380/2300/0.6
Diámetro exterior del tanque	480	480	480
Área de apertura del colector (m2)	1.53	2.56	3.58
Área bruta del colector (m2)	1.70	2.84	3.98
Área absorbadora del colector (m2)	1.15	1.92	2.69
Dimensiones de la estructura (ancho/ largo/ alto) (mm)	1050/2000/1160	1650/2000/1160	2450/2000/1160
Peso total en vacío (kg)	60	100	150

GARANTIA DEL EQUIPO 5 AÑOS.

*Excepto el tanque acumulador 3 años.